


Innovaciones en Panadería

El mejor resultado...

uni-chains proporciona una solución integral a todas sus necesidades/ problemas de transporte, desde el traslado de masas hasta el manipulado de palés. Hemos desarrollado productos que superarán sus expectativas, tanto si necesita una banda higiénica, una cadena resistente al desgaste o una banda para el transporte de palés.



banda uni Light CR



banda uni SSB 32% abierta



banda uni Flex SNB-W

Deje que uni-chains le ayude a aumentar su eficacia y, al mismo tiempo, reducir costes de producción.

Ventajas de las cadenas de transporte uni:


- Menos tiempos muertos gracias a un esfuerzo de tracción mayor
- Cadenas para altas temperaturas.
- Mayor vida útil de la cadena gracias a materiales resistentes al desgaste
- Instalación fácil y rápida con un sistema de cierre exclusivo
- Cadenas de seguridad que reducen el riesgo de que ropa o dedos queden atrapados
- Mayor fricción con postizos de goma moldeados.
- Materiales aprobados por la FDA y productos aceptados por la USDA
(vea www.unichains.com para más detalles)

Ventajas de las bandas modulares de plástico uni:

- Bandas para altas temperaturas
- Transferencias más ajustadas con la **nueva** uni S-MPB Eslabón Único™ de paso 25.4 mm.
- Fácil y rápido montaje/desmontaje con el nuevo sistema Lockpin
- Esfuerzo de tracción alto y bandas curvas reforzadas.
- Superficie con rodillos de fácil limpieza para acumulación de cajas/embalajes
- Materiales especiales resistentes al desgaste aumentan la vida de la banda
- Bandas de bajo ruido para manipulado de envases.
- Materiales aprobados por la FDA y productos aceptados por la USDA
(vea www.unichains.com para más detalles)




Soluciones con banda modular y cadenas de transporte para panadería industrial




uni M-SNB M2




uni M-QNB C




uni Light C



uni SNB M2



uni Flex SNB-CR
Radio cerrado



uni Flex SNB-WT
placa antidesgaste
lateral moldeada

Materiales estándar:
POM-D PP PE

Materiales estándar:
POM-SLF PP PP

Materiales estándar:
POM-LF PP PP PE
PE PA-6

Materiales estándar:
POM-D PP PE

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB con goma



uni CNB C




uni S-MPB Eslabón Único™



uni SSB C



uni MPB C



uni MPB
soportes estándar tipo S.

Material estándar:
PP Material Goma:
Thermolast K, negro


Materiales estándar:
POM-D PP PP PE

Materiales estándar:
POM-D PP
PE PA6.6

Material estándar:
PP

Materiales estándar:
POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP-I PP-I PE PE



uni MPB RO




uni XLB C



uni 802/810



uni 881



uni 820



uni 880/882

Materiales estándar:
POM-I POM-I
Rodillo: POM-I

Material estándar:
POM-NL

Materiales estándar:
SS304 SS430
S1045

Materiales estándar:
SS304 SS430
S1045

Materiales estándar:
POM-D POM-D
POM-LF POM-SLF

Materiales estándar:
POM-D POM-D
POM-LF POM-SLF

Guía de aplicación

D/LF/SLF-POM • PP-Polipropileno • PE-Polietileno

Tipo banda/cadena	Paso banda/cadena	Entrada y salida de horno	Líneas de enfriamiento	Líneas de congelación	Transporte general	Manipulado de masa cruda	Condicionamiento	Laminado	Manipulación de envases	Comprobación	Lavado de envases	Detectores de metal	Líneas de empaquetado	Transporte de bandejas	Manipulado de cajas	Manipulado de palés
uni M-SNB-M2	12.7 mm		PP/D	PE/D	PP		PP			PP		PE	PP/D	PP/D		
uni M-QNB C	12.7 mm				PP			PP					PP/SLF	PP/SLF		
uni Light C/CR/22%	19.1 mm		D/LF		PP/D	PE	PP	PE/PP		PP		PE	PP/D	PP/D		
uni SNB M2	25.4 mm		D	PE/D	PP/D		PP		D	PP	PP/D	PE	PP/D	PP/D	D	
uni Flex SNB/CR	25.4 mm		PP/D		PP/D				D	PP/D				PP/D	D	
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm	D			PP/D				D	PP/D				PP/D	D	
uni QNB con goma	25.4 mm								PP					PP	PP	
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm		PP/D		PP/D	PE	PP	PE/PP		PP		PE	PP/D	PP/D		
uni S-MPB Eslabón Único™	25.4 mm				PP/D	PE		PE/PP				PE	PP/D	PP/D		
uni SSB C/29%/32%	38.1 mm	LF	LF		PP/LF		PP		LF	PP	PP/LF		PP/D	PP/D	LF	
uni MPB C/18%/20%	50.8 mm		PP/D	PE/D	PP/D	PE	PP	PE/PP	PP/D		PP/D		PP/D		D	
uni MPB RO	50.8 mm								D				D	D	D	
uni XLB C	63.5 mm															NL
uni 802/810/881	38.1 mm	S			S				S							
uni 820/880/882	38.1 mm				LF				LF		LF		LF	LF	LF	