

ESTRUCTURA

Espesor Total	1.60 mm
Nº Telas	1
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	1.60 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1	Cobertura superior
Espesor	0.85 mm
Material	PVC
Color	Negro 04
Acabado	Grabado D
Dureza	76 ShA


2	Cobertura intermedia
Material	PVC

3	Cobertura inferior
Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	100
Carga trabajo 1% alarg.	7
Carga máxima 1,5% alarg.	10

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	10
Contraflexión [C]	30

GRAPAS

1D , MR1 , RS-62 , UX1SP

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	No

CARACTERÍST. ESPECIAL

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.17 / 0.23
Sobre madera Din/Est	0.14 / 0.22
Sobre plástico Din/Est	0.15 / 0.22

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	No
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	01/03/2002