



Innovaciones en la Industria del Automóvil

El mejor resultado...


uni-chains proporciona una solución completa a todas sus necesidades/ problemas de transporte, desde transportadores deslizantes (skid conveyors) hasta transportadores para vehículos y personas. Hemos desarrollado productos que superarán sus expectativas, tanto si necesita una mayor seguridad como si necesita la banda/cadena de plástico más fuertes del mercado en la actualidad.



banda uni XLB



banda uni CPB



banda uni CPB

Deje que uni-chains le ayude a aumentar su eficacia y, al mismo tiempo, reducir costes de producción.

Ventajas de las cadenas de transporte uni:










- Menos tiempos muertos gracias a un esfuerzo de tracción mayor
- Mantenimiento reducido y mayor fiabilidad en los transportadores deslizantes
- Cadenas de bajo ruido
- No requieren lubricación
- Mayor vida útil de la cadena gracias a materiales resistentes al desgaste
- Instalación fácil y rápida con sistema de cierre exclusivo
- Placas superiores de acero reducen el desgaste e incrementan la vida útil de la cadena
- Mayor fricción con postizos de goma moldeados
- Cadenas de Seguridad que reducen el riesgo de que ropa o dedos sean pellizcados/atrapados (vea www.unichains.com para más detalles)

Ventajas de las bandas modulares de plástico uni:

- Bandas ergonómicas para transporte de personas
- Esfuerzos de tracción altos hasta 100000 N/m o 6900 lb/ft.
- Bajo mantenimiento con un fácil y rápido montaje/desmontaje
- Mejor soporte y distribución del peso
- Opción de superficies abiertas para drenaje o superficies rugosas antideslizantes
- Materiales resistentes a desgaste e impactos
- Bandas bidireccionales
- Transportadores largos para aplicaciones de gran capacidad
- Superficies lisas cerradas de seguridad
- Materiales resistentes a la corrosión
- Rueda de tracción directa, no precisa de ningún sistema tensor
- Materiales libres de silicona como estándar
- Bandas en material antiestático disponibles para evitar descargas eléctricas durante el transporte de personas (vea www.unichains.com para más detalles)



Soluciones con banda modular y cadenas de transporte para la industria del automóvil

					
uni M-SNB M2 Materiales estándar: POM-D PP PE	uni M-QNB C Materiales estándar: POM-SLF PP PP	uni M-QNB con goma Materiales estándar: POM-SLF PP PP	uni SNB M2 Materiales estándar: POM-D PP PE	uni QNB C Materiales estándar: POM-SLF PP	uni QNB con goma Materiales estándar: PP Material goma: Thermolast K, negro
					
uni Flex SNB-CR Radio cerrado Materiales estándar: POM-D POM-D PP PP	uni Flex SNB-WT Placa antidesgaste lateral moldeada Materiales estándar: POM-D POM-D PP PA6.6 PA6.6 PP	uni CPB C Materiales estándar: POM-NL POM-NLAS	uni CPB 20% Rugosa Materiales estándar: POM-NL POM-NLAS	uni MPB PRR Material estándar: Eslabón base: POM-I Rodillos/Base del rodillo: PA6 POM-I	uni XLB C Materiales estándar: POM-NL POM-NLAS
					
uni 800/810/815 Materiales estándar: SS304 SS430 S1045	uni 820/830/821 Materiales estándar: POM-D POM-D POM-LF POM-SLF	uni 880/882 Materiales estándar: POM-D POM-D POM-LF POM-SLF	uni 1700 Materiales estándar: POM-D POM-LF	uni 1701 TAB-R-ST Material estándar: POM-LF	uni 3000 Materiales estándar: POM-D POM-D

Guía de aplicación

D/LF/SLF/NL/NLAS-POM • PP-Polipropileno • SS-Acero inoxidable • S-Acero inoxidable

Tipo banda/cadena	Paso banda/cadena	Fábricas de automóviles	Transportadores deslizantes	Transportador deslizante de transferencia	Transportadores Skillet	Banda para transporte de personas	Banda para transporte de vehículos	Banda para transporte de personas y vehículos	Prueba de estanqueidad	Transportadores de componentes (cargas ligeras)	Transportadores de componentes (cargas pesadas)	Transportadores de componentes, Acumulación	Manipulado de palets	Lavado de vehículos	Transportador para lavado de vehículos	Banda para lavado de vehículos al por menor
uni M-SNB-M2	12.7 mm									D						
uni M-QNB C	12.7 mm									SLF						
uni M-QNB con goma	12.7 mm									PP						
uni SNB M2	25.4 mm									D						
uni QNB C	25.4 mm			SLF						SLF						
uni QNB con goma	25.4 mm									PP						
uni Flex SNB/CR	25.4 mm									D						
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm									D						
uni CPB C	50.8 mm						NL				NL					NL
uni CPB 20% Rugosa	50.8 mm					NLAS	NL	NLAS	NL		NL				NL	NL
uni MPB PRR	50.8 mm											D				
uni XLB C	63.5 mm		NL	NL	NL	NLAS	NL	NLAS			NL		NL			NL
uni 800/810/815	38.1 mm										S/SS					
uni 820/830/821	38.1 mm									LF						
uni 880/879/882	38.1 mm									LF						
uni 1700	50.0 mm									LF						
uni 1701 TAB-R-ST	50.0 mm									LF						
uni 3000	80.1 mm										D					