

Innovaciones en la industria avícola

El mejor resultado...

uni-chains proporciona una solución integral a todas sus necesidades/ problemas de transporte, desde aves vivas hasta manipulado de palés y cajas. Hemos desarrollado productos que superarán sus expectativas, tanto si necesita una banda higiénica, una cadena resistente al desgaste o una banda cargada de palés.



cadena uni 3200



cadena uni NH78



banda uni MPB
cerrada

Deje que uni-chains le ayude a aumentar su eficacia y, al mismo tiempo, reducir costes de producción.

Ventajas de las cadenas de transporte uni:


- Menos tiempos muertos gracias a un esfuerzo de tracción mayor
- Mayor vida útil de la cadena gracias a materiales resistentes al desgaste
- Instalación fácil y rápida con sistemas de cierre exclusivos
- Cadenas de seguridad que reducen el riesgo de que ropa o dedos queden atrapados
- Mayor fricción con postizos de goma moldeados
- Materiales aprobados FDA y productos aceptados USDA (vea www.unichains.com para más detalles)

Ventajas de las bandas modulares de plástico uni:

- Fácil limpieza gracias al Eslabón Único™ **sin juntas**
- Soportes gruesos y fuertes soportan más peso sin peligro de rotura
- Fácil y rápido montaje/desmontaje con el nuevo Lockpin
- Esfuerzos de tracción altos y bandas curvas reforzadas lateralmente
- Bandas de fácil limpieza con rodillos de acumulación para cajas/embalajes
- Transportadores con mayor carga y longitud gracias a nuestro sistema de engranaje único
- Materiales aprobados FDA y productos aceptados USDA (vea www.unichains.com para más detalles)




Soluciones con banda modular y cadenas de transporte para la industria avícola




uni SNB M2

Materiales estándar:
POM-D PP PE



uni Flex SNB-CR
radio cerrado

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP



uni Flex SNB-WT
Placa antidesgaste
lateral moldeada

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6




uni QNB con goma

Material estándar:
PP **Material Goma:**
Thermolast K, negro




uni CNB C

Materiales estándar:
POM-D PP PP PE




uni MPB C
uni MPB Eslabón Único™

Materiales estándar:
POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I



uni MPB-NE

Material estándar:
PE-I




uni MPB RO

Materiales estándar:
POM-I POM-I
Rodillo: POM-I




uni MPB
Soporte curvado

Materiales estándar:
PP-I PE



uni MPB
Soporte estándar tipo S

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP-I PP-I PE PE




uni MPB
Soporte con superficie
antiadherente tipo NC

Materiales estándar:
PP-I PP-I PE



uni XLB C

Material estándar:
POM-NL




uni 882 TAB

Materiales estándar:
POM-LF POM-SLF



uni 3200 TAB

Material estándar:
POM-I



uni NH78

Materiales estándar:
POM-D POM-LF

Guía de aplicación

LF/D-POM • PP-Polipropileno • PE-Polietileno

Tipo banda/cadena	Paso banda/cadena	Incubadora	Aves vivas	Transportador de desechos/ restos	Colgado	Salida cámara frío	Líneas de deshuesado	Líneas de corte de grasa	Transportadores de alimentación	Transportadores de envasado	Transportadores de empa- quetado en bandeja	Manipulación de cajas/bolsas	Elevadores y transportadores inclinados de cajas/bolsas	Entrada/salida congeladores	Espirales	Manipulación de palés	Transporte recto	Transporte antideslizante	Transporte con transferencia ajustada	Transporte inclinado	Detector de metales
uni SNB M2	25.4 mm									PP	PP/D			D/PE							PE
uni Flex SNB-L/CR	25.4 mm									PP	PP/D			D	D				PP/D		
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm										PP/D			D	D				PP/D		
uni QNB con goma	25.4 mm										PP		PP								
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm			PP/PE	PP/PE	PP/PE			PP/PE					PP/PE			PP/PE			PP/PE	PE
uni MPB C/Eslabón Único™	50.8 mm	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE		PP/PE	PP/PE	PP/PE	PP/PE			PP/PE			PP/PE	PE
uni MPB N/NE	50.8 mm																	PE		PE	
uni MPB RO	50.8 mm										D	D									
uni XLB C	63.5 mm															NL					
uni 882 TAB	38.1 mm										LF	LF									
uni 3200 TAB	50.8 mm						D					D									
uni NH78	66.3 mm											D				D					