

Banda Modular con paso de 1/2"

Las bandas de 1/2" están desarrolladas para transferencias ajustadas y transportadores de alta velocidad tanto en las industrias alimentarias como en las no alimentarias. Aseguran la estabilidad del producto, incluso en aplicaciones con canto o cuchilla a velocidades altas.

Esta nueva generación de bandas de 1/2" ofrecen una superficie única fácil de limpiar junto con el material auto lubricante POM-D. La banda con apertura al 37% puede girar sobre ejes de 19 mm (0.75 pulgadas) y resulta una solución perfecta para bandas de procesamiento de alimentos en aplicaciones de enfriamiento, congelación, desecado o fermentación.

Esta serie de bandas mejoran el rendimiento en las siguientes industrias:

- Panadería, incluyendo el transporte de masas,
- líneas de enfriamiento, transporte interno, detectores de metales y líneas de empaquetado
- Marisco, incluyendo líneas de empaquetado en bandejas
- Cárnica y avícola, incluyendo líneas de empaquetado
- Líneas de fabricación y de llenado de latas y mesas de acumulación

Características del producto y ventajas de funcionamiento:

- Mejor resistencia que permite transportadores más largos
- Material de POM-D estándar que contiene un componente autolubricante, mejores características antiadherentes y reducción de la fricción
- Fácil de limpiar gracias a un diseño higiénico de las bisagras
- Transferencia eficiente del producto y menor área de contacto con el producto (enfriamiento eficiente) con el diseño en superficie curvada
- Fácilmente adaptable a transportadores ya existentes, dada su modularidad

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banda Modular con Paso de 1/2"



DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIES



uni M-QNB C



uni M-QNB NS



uni M-QNB Sup. superior de goma




uni M-QNB C Agujeros de vacío

Agujeros de vacío:
ø3.2 mm (0.12 pulgadas)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banda Modular con Paso de 1/2"



uni M-TTB
Abertura de superficie del 37%



uni M-TTB CS
Abertura de superficie del 37%

* Es posible la circulación en ambos sentidos. uni-chains recomienda la circulación en este sentido.

Accesorios



Ancho rueda: 30.0 mm (1.18 pulgadas)
Ancho diente: 6.5 mm (0.26 pulgadas)
Material estándar: PA6



Ancho rueda: 20.0 mm (0.79 pulgadas)
Ancho diente: 7.0 mm (0.28 pulgadas)
Material estándar: PA6



Ancho rueda: 30.0 mm (1.18 pulgadas)
Ancho diente: 7.0 mm (0.28 pulgadas)
Material estándar: PA6



Ancho rueda: 20.0 mm (0.79 pulgadas)
Ancho diente: 12.0 mm (0.47 pulgadas)
Material estándar: PA6