
Banda Modular con paso de 2.1/2"

Las bandas de 2.5 pulgada forma parte de la serie higiénica uni MPB, usada principalmente en diversas aplicaciones alimentarias. Esta banda de tramo recto y paso de 2.5 pulgadas tiene el esfuerzo de tracción y la resistencia a impactos más altas de la gama de productos de uni chains de bandas para la industria alimentaria.

De igual forma la banda de tramo recto y paso 2.5 pulgadas uni XLB M2 se diseñó para transporte de productos pesados. Es la banda perfecta como sustituta de las cadenas de charnela de acero, cadenas de arrastre y otras tecnologías que se venían utilizando para un desgaste alto o aplicaciones pesadas.

Esta serie de bandas mejoran el rendimiento de las siguientes industrias/aplicaciones:

- Cárnica (ternera y cerdo), incluyendo líneas de deshuesado, de corte de grasa, líneas de corte, transporte de desechos, desviscerado y transporte inclinado.
- Avícola, incluyendo transporte de jaulas, líneas de deshuesado, corte de grasa, transporte de desechos y transporte inclinado.
- Frutas y verduras, incluyendo elevadores y mesas de inspección.
- Automóvil, incluyendo bandas transportadoras de palés, transporte de personas, bandas transportadoras de automóviles, túneles de estanqueidad.
- Lavado de coches, incluyendo el lavado y la limpieza interior.
- Manipulación de material como movimiento de palés y rollos grandes de papel.
- Cárnica (ternera y cerdo), incluyendo líneas de cuelgue y distribución de piezas.

Características del producto ventajas de funcionamiento:

- Fácil de limpiar con una reducción de tiempos muertos dedicados a limpieza.
- El sistema de cierre único (lockpin) permite un mantenimiento más sencillo y rápido.
- El engranaje único de las ruedas permite una mayor carga de producto y transportadores más largos.
- Materiales autorizados por la FDA y diseño autorizado por la USDA.
- Soportes fuertes y gruesos que permiten más carga sin roturas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banda Modular con Paso de 2.1/2"

- Resistencia a impactos para soportar la caída de objetos pesados sobre la banda.
- No necesita lubricación.
- Requiere menos potencia, gracias a sus materiales de baja fricción.
- Bajo nivel de ruido.
- Extremadamente resistente al desgaste y los impactos.
- Sistema de engranaje único que reduce el efecto pulsante en transportadores largos.
- Superficie rugosa, reduce el deslizamiento y permite movimientos seguros.



Disponibilidad de superficies



uni XLB M2 C



uni XLB M2 C Rugosa



uni XLB M2 15% Rugosa



uni XLB M2 V8



uni X-MPB C

Accesorios



Soporte para uni X-MPB



Soporte para uni X-MPB



Soporte para uni XLB M2



uni XLB M2 Transportador de coches

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banda Modular con Paso de 2.1/2"

Rueda uni XLB M2



Rueda uni XLB M2 (M)



Ancho rueda: 33.0 mm (1.30 pulgadas)
Ancho diente: 16.0 mm (0.63 pulgadas)
Material estándar: PA6



Ancho rueda: 42.3 mm (1.67 pulgadas)
Ancho diente: 12.0 mm (0.47 pulgadas)
Material estándar: PA6