

Innovaciones en la Industria Cárnica

El mejor resultado...

uni-chains proporciona una solución integral a todas sus necesidades/ problemas de transporte, desde transportadores de desechos/restos hasta líneas de corte de carne y manipulado de palés. Hemos desarrollado productos que superarán sus expectativas, tanto si necesita una banda higiénica, una cadena resistente al desgaste o una banda cargada de palés.



Banda uni MPB
Eslabón Único™



Banda uni MPB
cerrada



Banda uni MPB
cerrada

Deje que uni-chains le ayude a aumentar su eficacia y, al mismo tiempo, reducir costes de producción.

Ventajas de las cadenas de transporte uni:


- Menos tiempos muertos gracias a un esfuerzo de tracción mayor
- Mayor vida útil de la cadena gracias a materiales resistentes al desgaste
- Instalación fácil y rápida con un sistema de cierre exclusivo
- Cadenas de seguridad que reducen el riesgo de que ropa o dedos queden atrapados
- Mayor fricción con postizos de goma moldeados
- Materiales aprobados por la FDA y productos aceptados por la USDA
(vea www.unichains.com para más detalles)

Ventajas de las bandas modulares de plástico uni:

- Fácil limpieza gracias a su Eslabón Único™ *sin juntas*
- Soportes gruesos y fuertes soportan más peso sin peligro de rotura
- Fácil y rápido montaje/desmontaje con el nuevo sistema Lockpin
- Esfuerzo de tracción alto y bandas curvas con refuerzos
- Bandas de fácil limpieza con rodillos para acumulación de cajas/embalajes
- Transportadores con mayor carga y longitud gracias a nuestro sistema de engranaje único
- Transferencias ajustadas con la nueva banda uni S-MPB Eslabón Único™ de paso 1"
- Materiales aprobados por la FDA y productos aceptados por la USDA
(vea www.unichains.com para más detalles)




Soluciones con banda modular y cadenas de transporte para la industria cárnica




uni M-QNB C

Materiales estándar:
POM-SLF PP PP




uni SNB M2AC

Materiales estándar:
POM-D PP



uni Flex SNB-CR
Radio cerrado

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP



uni Flex SNB-WT
Placa antidesgaste
lateral moldeada

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB con goma

Material estándar:
PP Material Goma:
Thermolast K, negro




uni CNB C

Materiales estándar:
POM-D PE PP PP




uni S-MPB Eslabón Único™

Materiales estándar:
POM-D PP
PE PA6.6




uni MPB C
uni MPB Eslabón Único™

Materiales estándar:
POM-I POM-I
PP PP PE-I PE-I



uni MPB-GE

Material estándar:
POM-I




uni MPB RO

Materiales estándar:
POM-I POM-I
Rodillo: POM-I




uni MPB
Soporte curvado

Materiales estándar:
PP-I PE



uni MPB
Soporte estándar tipo S

Materiales estándar:
POM-D POM-D
PP-I PP-I PE PE




uni MPB
Soporte con superficie
antiadherente tipo NC

Materiales estándar:
PP-I PP-I PE



uni XLB C

Material estándar:
POM-NL



uni 882 TAB/seguridad

Materiales estándar:
POM-LF POM-SLF
POM-D POM-D

Guía de aplicación

SLF/LF/D-POM • PP-Polipropileno • PE-Polietileno

Tipo banda/cadena	Paso banda/cadena	Líneas de desviscerado	Transportador de desechos/restos	Líneas de corte	Líneas de deshuesado	Líneas de corte de grasa	Líneas de transferencia	Elevadores y transportadores inclinados	Transportadores de alimentación	Transportadores de envasado	Líneas de empaquetado en bandeja	Manipulación de cajas/bolsas	Transportadores con inclinación para cajas/bolsas	Entrada/salida congeladores	Espirales	Manipulación de palets	Transporte recto	Transporte antideslizante	Transporte curvo	Detector de metales
uni M-QNB C	12.7 mm									SLF	PP/SLF						SLF			
uni SNB M2AC	25.4 mm									D	D	D		PP/PE			D	PP		PE
uni Flex SNB-L/CR	25.4 mm									D	PP/D	PP/D		D	PP/D				PP/D	
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm									D	PP/D	PP/D	D	D	D				PP/D	
uni QNB con goma	25.4 mm							PP			PP	PP	PP					PP		
uni CNB C/18%/22%	25.4 mm	D							D								D			PE
uni S-MPB Eslabón Único™	25.4 mm	D	D			D					D						D			
uni MPB C/Eslabón Único™	50.8 mm	PE/D	PE/D	D	D	PE/D	D	PE/D	PE/D	PE/D	D	D	D	PE/D			PE/D			PE
uni MPB-GE	50.8 mm		D					D										D		
uni MPB RO	50.8 mm										D	D								
uni XLB C	50.8 mm															NL				
uni 882 TAB/seguridad	38.1 mm										LF	LF	LF							