

ESTRUCTURA

Espesor Total	2.40 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Rígida
Peso	2.50 kg/m2
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1	Cobertura superior
Espesor	1.00 mm
Material	PVC
Color	Negro 04
Acabado	Grabado A
Dureza	76 ShA


2	Cobertura intermedia
Material	PVC

3	Cobertura inferior
Espesor	0.00 mm
Material	-
Color	Crudo
Acabado	Tejido S
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	120
Carga trabajo 1% alarg.	9
Carga máxima 1,5% alarg.	13

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm



Flexión [F]	50
Contraflexión [C]	70

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62 , UX1SP

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL

AsT	Antiestatica Cobertura Superior
SF	Tejido silencioso

SUPERFICIE APOYO

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	No

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.10 / 0.16
Sobre madera Din/Est	0.11 / 0.19
Sobre plástico Din/Est	0.10 / 0.18

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	3000
Última Modificación	01/01/2001