

ESTRUCTURA

Espesor Total	3.10 mm
Nº Telas	2
Tejido	Poliéster
Trama	Flexible
Peso	3.80 kg/m ²
Temp. Constante °C	-5 / 80
Temp. puntual °C	-15 / 100

1 Cobertura superior

Espesor	1.50 mm
Material	PVC
Color	Negro 04
Acabado	Liso
Dureza	76 ShA

2 Cobertura intermedia


Material	PVC
----------	-----

3 Cobertura inferior

Espesor	0.10 mm
Material	PVC Duro
Color	Negro 01
Acabado	Impregnado
Dureza	0 ShA

TENSIONES N/mm

Carga rotura	200
Carga trabajo 1% alarg.	20
Carga máxima 1,5% alarg.	30

DIÁMETRO MÍN. TAMBORES mm

Flexión [F]	80
Contraflexión [C]	100

GRAPAS

MR1 , 1A , RS-62

APLICACIÓN PERFILES

Perfiles cobert. superior	Si
Perfiles cobert. inferior	Si
Perfiles runer	Si

CARACTERÍST. ESPECIAL**SUPERFICIE APOYO**

Cuna continua	Si
Rodillos	Si
Artesa	Si

COEF. FRICCIÓN COB. INFERIOR

Sobre acero Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre madera Din/Est	0.00 / 0.00
Sobre plástico Din/Est	0.00 / 0.00

OBSERVACIONES

Empalme longitudinal	Si
Ancho max fabricación mm	2000
Última Modificación	19/07/2005